


MISCELATORI MECCANICI VOLUMETRICI AD ACQUA

Per Vigili del fuoco e Autopompe



✓ FACILE DA INSTALLARE


Un sistema di dosaggio compatto con nessuna necessità di altra fornitura energetica aggiuntiva. Il concentrato non entra nella pompa principale dell'acqua.

✓ FACILE DA USARE

Un dosatore meccanico affidabile, in funzionamento con il flusso d'acqua, non necessita di pressione di bilanciamento.

✓ FACILE DA TESTARE

Collaudo economico e ambientale con valvola ByPass di Ritorno dello schiumogeno (DRV) opzionale e due misuratori di portata separati.



Industriale - Sprinkler



Vigili del fuoco - Autopompe



Marina - Offshore

MANEGGEVOLE E FLESSIBILE DA USARE

UNA CENTRALE FIREMIKS – DIVERSE LANCIE

Con un FIREMIKS i vigili del fuoco ottengono una risorsa flessibile, facile da adattare alle diverse situazioni antincendio. FIREMIKS lavora all'interno di un ampio intervallo di pressione e flusso fornendo una velocità di dosaggio precisa e costante.

È possibile utilizzare più lance contemporaneamente, indipendentemente l'uno dall'altro, aprirli e chiuderli rapidamente in modo intermittente (pulsante) e posizzarli a distanze e altezze diverse da FIREMIKS, camion dei pompieri o alimentazione dell'idrante.

Perdite di pressione sostanzialmente inferiori rispetto ai venturi/induttori, così da arrivare ad una lunghezza di lancio molto più lunga. Ben proporzionato anche a basse pressioni di ingresso, ad esempio 2-3 bar da un idrante.

Adatto a tutti i tipi di lance, ad es. lance a getto variabile, lance schiuma a bassa e media espansione. Tutti i modelli mobili sono dotati di filtro sull'ingresso del motore ad acqua.

VASTA GAMMA DI OPZIONI DI DOSAGGIO

Per il tasso di proporzione fisso offriamo 1% e 3% come standard. Altri dosaggi fissi sono disponibili su richiesta del cliente.

I modelli con dosaggio selezionabile sono disponibili con 0,3-0,6-1% e 1-2-3% e per portate selezionate 0,5-1-3%. La selezione della velocità di dosaggio è semplice e avviene con valvole di intercettazione ed è possibile senza interrompere il flusso d'acqua principale/antincendio.

Adatto per i nuovi concentrati SFFF. FIREMIKS ha una posizione unica in quanto è in grado di offrire due tipi di pompe: modelli di pompe a pistoni per viscosità da 1 cP (inclusi agenti bagnanti) fino a circa 4000-4500 cP* e modelli di pompe a ingranaggi fino a circa 8000 cP*.

UN'AMPIA GAMMA DI DIVERSE DIMENSIONI DI FLUSSO

Dall'unità più piccola con una portata massima di 180 lpm fino alla più grande con 2400 lpm, sono disponibili 8 diverse dimensioni in base al flusso/portata richiesta. I miscelatori più grandi sono posizionati preferibilmente su rimorchi. Le unità mobili invece, sono dotate di maniglia e/o frame di movimento. Se richiesto, li forniamo con ruote bloccabili.

Qualsiasi modello FIREMIKS può essere facilmente installato fisso nei camion dei pompieri. Per la massima flessibilità può essere installato semifisso e scollegato quando necessario, per essere utilizzato mobile.

**) Viscosimetro Brookfield n. 4 a 30 giri/min*

Distributore:

